

# Leuchttisch

---

## voll ergonomisches Design

Code: D.806.700

### Verwendung

Zur visuellen Untersuchung von Schmutz und Splintern in Papier- und Kartonproben im Durchlicht.

### Anwendbare Normen

- ISO 5350



## Gerätebeschreibung

Dieses besonders ergonomische Modell gewährleistet höchsten Komfort für jeden Benutzer und geht auf alle Bedürfnisse ein. Nicht nur die klassische Durchsicht und Filmbetrachtung, sondern auch die Qualitätskontrolle von Durchsichtsvorlagen unter einer D50-Normlichtart sind möglich. Die frabneutrale, entspiegelte Oberfläche und spezielle Reflektoren sorgen für eine homogene Ausleuchtung mit hoher Lichtausbeute. Das Licht ist über die integrierte Digitalanzeige stufenlos zwischen 500 und 5 000 Lux dimmbar. Die Arbeitshöhe lässt sich mit der Auf- und Ab-Schalter leicht verstellen und ein weiterer Schalter ist für die problemlose Neigung der Leuchtplatte zwischen 0 bis 90° eingebaut.

## Spezifikationen

- robustes und besonders ergonomisches Design
- frabneutrale, antireflektierende Oberfläche
- Spezialreflektoren für homogene Ausleuchtung mit hoher Lichtausbeute
- Steuerung über digitales Display
- stufenlos dimmbar: 500 - 5 000 Lux
- Arbeitshöhe über Schalter einstellbar & schwenkbar
- Leuchtplatte schwenkbar: 0 - 90°
- Leuchtdichte: 2 500 - 3 000 cd/m<sup>2</sup>
- Beleuchtung: 9 x 36 Watt / 5 000 Kelvin
- Beleuchtungsfläche: A0 (andere Größen auf Anfrage möglich)

## Anschlüsse

- Spannung: 230 V, 50 Hz AC

## Lieferumfang

- Beleuchtungsplatte & Montagetisch
- Stromkabel
- Schmutzbewertungstabelle nach ISO 5350-1
- Bedienungsanleitung
- Zertifikate



Probenführung



digitales Steuerungsdisplay