

Standard Kanadyjski

Tester stopnia zmielenia »CSF« model manualny

Kod: P.404.M

Zastosowanie

Do pomiaru stopnia zmielenia i szybkości odwadniania zawiesin zgodnie z normami kanadyjskimi.

Obowiązujące normy

- ISO 5267-2
- TAPPI T 227
- SCAN C21/M4





Dysza skalibrowana zgodnie z normą



Płytką CSF skalibrowana zgodnie z normą

Opis urządzenia

Tester PTE Austria CSF wyróżnia się łatwą obsługą i nie wymaga zasilania. Urządzenie wykonano wyłącznie z materiałów odpornych na korozję i wysokiej jakości. Charakteryzuje się nowoczesnym, łatwym do czyszczenia wyglądem ze stali nierdzewnej oraz lekką komorą spustową wykonaną z POM (poliozymetylenu – bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego).

Opis procesu

Próbka jest przygotowywana wg standardu, zawieszinę wlewa się do górnego cylindra, natomiast zamyka się dolną pokrywę. Górna pokrywa jest zamknięta. Dolna pokrywa jest otwierana ręcznie i tylko niektóre krople mogą spaść. Następnie ręcznie otwierany jest zawór na górnej pokrywie, do cylindra dostaje się powietrze, co umożliwia rozpoczęcie odwadniania. Woda spływa przez sito, a pulpa jest zatrzymywana na sicie. Spuszczona woda jest kierowana do 2 cylindrów pomiarowych i sprawdzana wizualnie.

Specyfikacje

- materiały odporne na korozję i bardzo trwałe
- wysokiej jakości, lekka komora z POM
- obudowa ze stali nierdzewnej o nowoczesnym wyglądzie
- obsługa ręczna bez konieczności podłączania do źródła zasilania
- prosty przebieg badania: wystarczy otworzyć zawór
- specjalny system blokowania pokrywy umożliwiający szybkie otwieranie i zamykanie
- lekkie materiały zapewniające wygodną obsługę podczas badania i czyszczenia
- regulowane nóżki do wyrównania na miejscu
- w zestawie dysza skalibrowana zgodnie z normą
- w zestawie sito skalibrowane zgodnie z normą
- w zestawie dwie zlewki pomiarowe ze skalami °SR i °CSF
- certyfikat CE

Połączenia

Manualny, nie są potrzebne żadne połączenia.

Parametry

	Wymiary	Waga
Netto	425 x 410 x 920 mm	32 kg
Brutto	1080 x 580 x 660 mm	70 kg