

Stojak Świetlny

3 źródła światła

Kod: D.806.400

Zastosowanie

Do wizualnego badania plamek zanieczyszczeń na próbkach papieru i tektury przy różnych źródłach światła.

Obowiązujące normy

- Tabela oceny zabrudzenia wg ISO 5350-1

Specyfikacje

- solidna rama kasetonów wykonana z wysokiej jakości aluminium anodowanego na srebro i szczotkowanego
- podstawa stojaka wykonana z precyzyjnej stali nierdzewnej
- napęd silnikowy do regulacji wysokości: 765 – 1 425 mm
- przycisk szybkiego uruchamiania
- łagodny dla oczu
- podstawa bez migotania
- wysięgnik i uchwyt lampy malowane proszkowo na czarno o drobnej strukturze

Główny kaseton świetlny

- wymiar zewnętrzny: 123 x 100 cm (S x G)
- obszar oświetlenia: 116 x 93 cm (S x G)
- gęstość świetlna: 2 500 – 3 000 cd/m²
- oświetlenie: 9 x 36 watts / 5 000 Kelvin
- ściemnianie ciągłe

Światło padające z symetrycznym sterowaniem oświetleniem:

- oświetlenie: 4 x 26 watts / 5 000 Kelvin

Oświetlenie boczne z asymetryczną regulacją światła

- oświetlenie: 2 x 36 watts / 5 000 Kelvin

Połączenia

- Elektryczne: 230 V, 50 Hz AC

Zawartość zamówienia

- statyw oświetleniowy z 3 różnymi źródłami światła
- przewód przyłączeniowy
- tabela szacunkowa zanieczyszczeń wg ISO 5350-1
- instrukcja obsługi



Options

- Model z 5 000 Kelwinów
- Model z 6 500 Kelwinów