

Leuchttisch

Code: D.806.xxx

Verwendung

Zur visuellen Untersuchung von Schmutz und Splintern in Papier- und Kartonproben im Durchlicht.

Anwendbare Normen

- ISO 5350

Gerätebeschreibung

Dieser Leuchttisch ermöglicht nicht nur die klassische Transparenz- und Filmbetrachtung, sondern auch die Qualitätskontrolle von Durchlichtkopien unter einer D50-Normlichtart. Die farbneutrale, entspiegelte Oberfläche und spezielle Reflektoren sorgen für eine homogene Ausleuchtung mit hoher Lichtausbeute. Die Lichtstärke ist stufenlos zwischen 500 und 5 000 Lux dimmbar. Die Arbeitshöhe ist von 80 bis 95 cm auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellbar und die Leuchtplatte kann für ein ergonomischeres Arbeiten von 0 - 85° geneigt werden.



Spezifikationen

- robustes und ergonomisches Design
- farbneutrale, antireflektierende Oberfläche
- Spezialreflektoren für homogene Ausleuchtung mit hoher Lichtausbeute
- stufenlos dimmbar von 500 bis 5 000 Lux
- Arbeitshöhe einstellbar von 80 bis 95 cm
- Leuchtplatte schwenkbar zwischen 0 - 85°
- Leuchtdichte: 2 500 - 3 000 cd/m²
- Beleuchtungsstärke: 9 x 36 Watt/ 5 000 Kelvin
- Schnellstarttaste, augenschonend, flimmerfrei
- Beleuchtungsfläche: 116 x 93 cm (B x T)

Anschlüsse

- Spannung: 230 V, 50 Hz AC

Lieferumfang

- Leuchtplatte mit Tischuntergestell
- Stromkabel
- Schmutzbewertungsdiagramm nach ISO 5350-1
- Bedienungsanleitung
- Zertifikate

Modelle

Code	Beschreibung
D.806.200	Leuchttisch mit Dimmknopf
D.806.300	Leuchttisch mit Digitalanzeige
Für Informationen über kundenspezifische Lösungen kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Händler oder PTE Austria direkt!	