

Trockenschrank

Edelstahl- oder pulverbeschichtetes Gehäuse

Code: L.801.xxx.xx

Verwendung

Zur Wärmebehandlung von verschiedenen Materialien bis zu 300°C.



Gerätebeschreibung

Dieser elektrische Ofen eignet sich bestens zum Trocknen, Erhitzen, für thermische Versuche, Alterungstests und ähnliche Anwendungen in einer Umgebung mit natürlicher Luftzirkulation. Die forcierte Luftzirkulation ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung und sorgt für optimale Ergebnisse. Der Trockenschrank ist für den Einsatz in wissenschaftlichen Laboren, Bildungseinrichtungen, im medizinischen Bereich sowie in der Zellstoff-Industrie hervorragend geeignet.

Basismodell:

- Kammer aus Edelstahl (AISI 304)
- Einstellbare forcierte horizontale Luftzirkulation
- 2 - 3 Edelstahl Regale (je nach Modelgröße)
- Wärmedämmung aus Steinwolle (asbestfrei)
- Tür öffnet nach rechts
- Tür innen aus Edelstahl
- Summer bei Programmende
- Nicht einstellbarer Überhitzungsschutz
- Schaltschrank im unteren Teil des Ofens
- Nicht programmierbarer Temperaturregler – „Omron E5CC“
- Kurze Aufheiz- / Abkühlzeit
- Außengehäuse in Edelstahl- oder grau, pulverbeschichtetem Stahlblech erhältlich

Optional / Zubehör

- „Eurotherm 3216“
(nicht programmierbarer Temperaturregler)
- „Eurotherm 3208“
(programmierbarer Temperaturregler)
- „Omron E5CC-T“
(programmierbarer Temperaturregler)
- PC-Schnittstelle und eigene Software
- Nicht einstellbarer Überhitzungsschutz
- Einstellbarer Überhitzungsschutz „Eurotherm 3216i“
- Zeitschaltuhr
- Argon- oder Stickstoff-Schutzgasversorgungssystem (Durchflussmesser, Reduzierstück und Anschlüsse)
+ zusätzliche Kammerdichtung
- Zusätzliches Loch mit Abdeckung ø 50 mm
- Zusätzliche Kammerdichtung
- Fenster 258 x 200 mm
- Zusätzliches Regal
- Verstärktes Regal

Anschlüsse

- Strom: 230 V, 50 Hz

Modelle

Code	Ausführung	Max Temp	Vol.	Abmessungen Kammer	Abmessungen Außengehäuse	Gewicht Net
L.801.020	Grau*	300°C	20 l	240 x 280 x 340 mm	460 x 680 x 640 mm	36 kg
L.801.020.SS	Edelstahl					
L.801.060	Grau*		60 l	380 x 380 x 420 mm	600 x 755 x 720 mm	49 kg
L.801.060.SS	Edelstahl					
L.801.120	Grau*		120 l	550 x 400 x 580 mm	750 x 775 x 880 mm	68 kg
L.801.120.SS	Edelstahl					
L.801.220	Grau*		220 l	730 x 500 x 620 mm	930 x 875 x 915 mm	91 kg
L.801.220.SS	Edelstahl					
L.801.420	Grau*		420 l	1000 x 500 x 860 mm	1200 x 905 x 1200 mm	178 kg
L.801.420.SS	Edelstahl					
Für mehr Information über kundenspezifische Modelle fragen Sie bei Ihrem persönlichen Händler oder bei <i>PTE Austria direkt an!</i>						

*pulverbeschichtetes Stahlblech-Gehäuse, Kammer aus Edelstahl